

COROB™ CLEVERmix 500

自動ジャイロミキサー



頑丈、シンプル&効果的

製品特徴: 引き出し式台座

塗料缶の出し入れを助ける引き出し式台座



製品特徴: 完璧でいて、決して複雑でないオペレーション

- ・ キーボードとディスプレイ
- ・ 回転設定のカスタム化
- ・ 事前の3種類の時間設定
- ・ 速度コントロール



製品特徴：非常に頑強

シンプルで効果的な機械設計による回転体設計により下記が可能となりました。

- ・ 高い耐久性
- ・ 長持ちする部品
- ・ メンテナンスの必要性を削減
- ・ 全ての作業環境の耐久性を拡張



基本仕様

ミキサータイプ: ジャイロミキサー

缶の固定機能: 自動挟み込み機能

攪拌後の台座の移動: 自動垂直停止及び挟み込みの解除

攪拌時間: 1~30分 (1~10分では1分間隔 ; 10分以上では5分間隔)

攪拌スピード: 5段階 [3段階のあらかじめの設定(95-180rpm), 2段階のカスタム設定(95-120rpm)]

攪拌モーターパワー [HP (kW)]: 1.2 (0.9)

動作サイクル: 継続 [S1]

攪拌方向: 一方向

ミキサーバージョン

パネル: シートメタル

ドアタイプ: スライドシャッター

缶ハンドリング特徴

最小の使用可能な缶高さ[mm](インチ): 80 (3.15")

最大の使用可能な缶高さ[mm](インチ): 470 (18.5") (缶センタリングリングを使用する場合は高さはより小さくなります) - (最大 490mm palte opening)

最大の缶直径[mm] (インチ): 380 (14.96")

最大の缶重量[kg (lbs)]: 40 (88)

缶タイプ: ペール缶、石油缶、楕円

電源/設置環境

電圧[V]: 単相; 220-240 ± 10% / 110-120 ± 10% [オプション]

周波数[Hz]: 50/60

ヒューズ: なし

最大消費電力[W]: 1200

動作気温[摂氏]: 10°C ~ 40°C

相対湿度: 5% ~ 85% (結露なきこと)

騒音レベル[dB(A)]: <70

防爆適合: なし

ミキサー寸法

幅 [mm] (インチ): 798 (31.42")

奥行き [mm] (インチ): 790 (31.1") / 825 (32.48") ハンドル込み

高さ [mm] (インチ): 1013 (39.88")

設置面積 [m²] (ft²): 0.62 (6.675)

機械重量 [kg] (lbs): 190 (419)