


Valtti Non-Slip

バルッティノンスリップ



製品説明	外装用で、ざらつきのある水性ウッドオイルです。 ウッドオイルは、水分や汚れから木材を保護し、また木のクラックをできにくくします。製品にはスリップ防止剤が含まれており、塗装面は滑りにくくなります。外装木部に適用。注入木材(加圧注入)、熱処理木材、通常木材、オイル塗装済みの木材などに使用できます。
推奨使用所	外装の木製の階段や廊下

技術情報	
	 8 m ² /L 12 m ² /L * 表面状態により異なる
カラー	半透明カラー Valtti カラーカード
光沢	-
施工面積	8~12 m ² /l、 表面状態により異なる
缶サイズ	2.7L(在庫有) 9L(在庫無し)
希釈	水
施工道具	刷毛
気温 23°C・湿度 50%での 乾燥時間	通常状態で、数時間で表面が乾燥します
耐候性	無色のものより調色(着色)したものが耐候性がありますので、 調色(着色)を推奨します
固形分	25%
比重	1.0Kg/L ISO2811
保管	凍結させない。一度開封したら使い切ってください。 開封後に放置すると品質が変化する場合があります。

<p>施工方法</p>	
<p>施工条件</p>	<p>湿気をおびた木材はオイルを吸収せず、乾燥しにくいいため、施工面は、乾燥していて、木材の水分含有量は 20%以下であること。防腐剤注入木材は、湿っていることがよくあるので、6ヶ月の乾燥期間を置いてから塗装するのをお勧めします。</p> <p>施工中、乾燥中ともに、気温、施工面、塗料は+5℃以上、相対湿度 80%未満でないといけません。</p>
<p>準備</p>	<p>未塗装面 全ての汚れ、剥離したものを取り除きます。カビをクリーナーなどで、使用方法に従い洗い流します。</p> <p>半透明の塗料で塗装済みの面 表面から剥離したものをスクレーパーやワイヤーブラシで取り除きます。必要に応じてクリーナーなどで、使用方法に従い洗い流します。表面に、クリアーで光沢のあるフィルムが残っている場合は、高圧洗浄か、気をつけてサンディングしてください。</p>
<p>塗装</p>	<p>使用前、使用中 Valtti Non-Slip オイルをしっかりとかき混ぜます。オーバーラップを防ぐ為に、均一に全体がカバーされるようにするため、薄い塗膜を2回塗りします。刷毛で端から端まで一気に塗ってください。</p> <p>必要に応じてメンテナンスを行ってください。継続的に日光や風雨に曝される場合は、毎年の塗装が必要かもしれません。塗装面には滑り止め剤の入った薄い塗膜が形成されます。オイル塗装の表面は、経年とともにすり減ります。</p>
<p>器具の洗浄</p>	<p>石鹼と水で洗浄してください。</p>
<p>メンテナンス方法</p>	<p>塗装後、完全に堅くなるように、最初の週は表面を優しく扱ってください。</p> <p>2日後、必要ならば柔らかい刷毛かモップで表面を優しく清掃します。</p> <p>クリーナーで汚れを取り除きます。</p> <p>洗浄後、よくすすいで、乾燥させます。</p>
<p>EU VOC 2004/42/EC-limit value</p>	<p>(cat A/e) 130 g/2010</p>