



省スペースの設置面積 で大容量の調色能力



D600自動塗料同時吐出ディスペンサーは、優れた能力と吐出速度を狭い奥行きで兼ね備え、確立された信頼できるギアポンプマシンです。限られたスペースで中から大容量の生産性が必要な場合に理想的なソリューションとなります。

COROB D600は、高い流量と1分あたり最大6リットルの同時吐出機能を備えており、プロ用塗料店や大容量の塗料流通センターの需要を満たします。この機器は、テストされ実績のあるCOROBギアポンプ技術と最新のスマート5G電子機器と組み合わせられて駆動します。

建築用および工業用の調色システムに最適なギアポンプは、摩耗性および腐食性の条件下で最適な性能を発揮するステンレススチール製もご用意しています。

カラントリサーキュレーションを備えた3方向バルブと先進の5G管理を組み合わせることで安定して高い精度の調色結果を得られます。

この装置は、重い塗料缶の取り扱いを容易にする外部ヘッドフレームとさまざまなオプションを備えています。自動台は、缶のサイズに合わせて自動的に適切な高さに位置決めされるため、缶の積み下ろし作業が簡素化されます。

その他のオプションには、半自動台、または外部ローラーコンベアを使用してインラインワークフローを構築したいお客様向けに台を取り除いたモデルがあります。

最大24種類のカラントを収容できるモジュールの拡張性と、幅広いキャニスターサイズから選択できるため、ある程度の柔軟性が得られます。

- ✓ **高い生産性**
6サーキット同時吐出と高流量によりサービスをスピードアップ
- ✓ **スマート**
最適化された吐出のための新しい5G機能
- ✓ **信頼性**
テストされ実績のあるギアポンプ技術
- ✓ **人間工学**
中型から大型缶まで対応するオペレーターに優しい機能

COROBについて

COROBは、幅広い調色アプリケーションのための高度な技術のディスペンサーとミキシングソリューションを開発、製造することに長年携わり、成功の歴史を持つ世界的なリーダーです。トータルソリューションプロバイダーであるCOROBにはグローバルサービスネットワークがあり、システムをサポートします。

D600

自動セントラルノズルディスペンサー



技術データ

設置環境	DIYショップ / プロ用塗料店
製造量	中容量/大容量
吐出技術	ギア
吐出フロー	同時吐出
サーキット流量 [L/分]*	標準0.5 - 高流量1.0
最小吐出量 [fl.oz.] (cc)*	標準 1/768 (0.039) - 高流量1/384 (0.077)
バルブタイプ	COROB 3方向電磁弁 (リサーキュレーション機能付き)
キャニスター数	最大24
キャニスターサイズ [L] (q-G)**	3 (3 q) / 4 (4 q) / 6 (6 q) / 9 (9.5 q) / 15 (4G)
カララント互換性	水性、ユニバーサル、溶剤
寸法 高さx長さx奥行 [mm](in)	1190 x 1070 x 876 台無し - 1108 台付き(46.9 x 42.1 x 34.5 - 43.6)
設置面積[sqm] (sq ft)	0.96 (10.3) から 1.19 (12.8) モデル構成による

*数値はカララントの特性や流動特性に大きく影響を受けます。

**大きなキャニスターサイズを使用する場合、可能なキャニスター最大数が減少します。

© COPYRIGHT 2023, COROB S.p.A. - すべての国で著作権所有。このパンフレットに含まれる内容および情報は、いかなる種類の保証、表明、勧誘またはライセンスなどを提供するものではありません。COROBは、追加の義務を負うことなく、いつでもその製品を変更する権利を保有します。[v05 - 02/2023 - JP]

corob.com

corob